


جديد



أسمنت ينبع YANBU CEMENT



هاتف: 012 653 1555
فاكس: 012 653 1420
www.yanbucement.com
E-mail: sales@yanbucement.com
customercare@yanbucement.com

الاستخدامات و التطبيقات

- الهياكل الخرسانية الهيدروليكيه.
- الاعمال الخرسانية التي تتأثر بحرارة تميوء الاسمنت مع الماء (الصبات الخرسانية الضخمة).
- الهياكل البحرية.
- اعمال البناء والتجصيص.
- في ظل الظروف البيئية القاسية مثل محتوى الكلوريد العالى.
- جميع التطبيقات الأخرى حيث يستخدم الاسمنت البورتلاندي العادي.

التوافر

متوافق مع المواصفات السعودية ٦٢٥٣، يباع سائب او عباد فى عبوات ٥٠ كجم.

أسمنت، البوزولانا البورتلاندى (مكافىء ٣٢.٥ N)

أسمنت البوزولانا يجعل الخرسانة غير منفذة وأكثر كثافة بالمقارنة مع الأسمنت البورتلاندي العادي بسبب المسامية المنخفضة والتى تمنحك تأمين اضافي ويمنح أسمنت البوزولانا مقاومة أكبر للخرسانه ضد تأثير المياه الضار من الأسمنت البورتلاندي العادي. وعلاوة على ذلك فإنه يقلل من ارتشاح هيدروكسيد الكالسيوم المحررة أثناء التجهيز و التفاعل مع الماء، وبالتالي يناسب جميع الأغراض العامة لاعمال الخرسانه والإنشاءات.



شروط التخزين و الصلاحية

- ينبغي ان يتم التخزين في مكان جاف و بعيدا عن اي ارضيات رطبة.
- من الافضل ان يكون التخزين على قواعد خشبية تجنبها لرطوبة الارضيات.
- ينبغي ان يكون المذخون مغطى تجنبها لهطول الامطار.
- من المفضل ان لا يتم تراكم اكثر من ١٠ اكياس في الرصدة الواحدة.

New

Pozzolana Portland Cement PPC Type IP (32.5 N Equivalent)

Pozzolana Portland Cement makes concrete more impermeable and denser as compared to Ordinary Portland Cement due to its low porosity, Offers greater resistance to the attack of aggressive waters than normal Portland cement. Moreover it reduces the leaching of calcium hydroxide liberated during the setting and hydration of cement and thus suits general purposes needs for concrete works.



أسمنت ينبع
YANBU CEMENT



Tel.: 012 653 1555
Fax: 012 653 1420

www.yanbucement.com

E-mail: sales@yanbucement.com
customercare@yanbucement.com

Applications & Usage

- Hydraulic structures.
- Mass concreting works.
- Marine structures.
- Masonry mortars and plastering.
- Under aggressive conditions Such as chloride content
- All other applications where OPC is used.

Storage Conditions

- Should be stored in a dry place and away from any wet floors.
- Should be stored on wooden bases to avoid floors moisture.
- The stock should be covered to avoid precipitation.
- Should not accumulate more than 10 bags in one stack.

Availability

Comply with SASO 2536, Sold either as bulk or bagged in 50 kg bags.